



Deutz-Fahr 5115D TTV

1 049 000,-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.



Deutz-Fahr 5115D TTV

Motor	Land/Specialisering
FARMotion 45. Steg V motor. Common Rail system. 4 cylindrar. 3849 cm ³ kapacitet. Turbo, laddluftkylare. Elektronisk motorstyrning	DEUTZ-FAHR grön karosfärg
EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalyst Reduction)	Varningsskyltar
2200 rpm nominellt varv. Effekt vid nominellt varv (ECE R 120): 110 hk/80,6 kW. Maxeffekt (ECE R 120): 116 hk/85 kW. Maxeffekt med Overboost (ECE R 120): 126 hk/93kW	Verktygslåda
PowerCore lufffilter, 8" lufffilter med dammejektor	Användarmanual (Svenska)
Elektroniskt styrd Viscostatic fläkt "eVisco"	Plattform/Hytt/Kaross
Sidoplacerat avgasrör	Panoramahytt med 4 stolpar och slätt golv. Tiltbar och teleskopisk rattstång
Bränsletankar 95 l / AdBlue tank: 13 l	MaxCom armstöd med 1 huvudjoystick med 3 programmerbara knappar och Comfortip-funktioner, 1 proportionell joystick för hantering av elhydraulisk styrning med programmerbart tumhjul, fingertoppsreglage, minne för 2 motorvarvtal, värme- och ventilationssystem, omgivande ljus, solskydd och 2 dörrar med god sikt. Dubbelt sidosteg
Batteri: 12V - 100Ah - 1000A (EN) / 650A (IEC) / 560A (DIN)	iMonitor3 på 8" innefattar Isobus-funktioner: Universell skärm, TC-SC med upp till 200 sektioner, AUX-N-tilldelningar
Drivlina	InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h)
Steglös transmission med 3 körstrategier (Manuell/Auto/PTO), "PowerZero" och farthållarfunktion	1 kamera
Transmission konstruerad för 50 km/h, begränsad till 40 km/h vid ekonomiskt motorvarv	CTM 4G Telematikmodul för kommunikation. Inbäddat simkort för "alla nät" med automatiskt val av det för närvarande starkaste tillgängliga mobilnätet (endast tillsammans med datapaket). CTM möjliggör användning av olika applikationer efter inköp av licens: Fleet Management, Agrirouter, RTK NTRIP
Hydrauliskt PowerShuttle-reglage med Sense Clutch (justerbar respons)	Applikationspaket Bas i 2 år för fjärråtkomst och NTRIP (RTK-signal måste köpas hos lokal leverantör)
Oljekylare för transmission	Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"
Avancerad elektronisk hantering för dynamisk stabilitetsstyrning: Adaptiv dämpning, aktiv självnivellering, anti-dyk, anti-rull, Smart Traction Control + ASM system	Max-Professional säte (luffjädring, höjjustering, tiltning av ryggstöd, viktjustering, sensor för sätesnärvaro). Nackstöd för säte. Rullsäkerhetsbälte
Oberoende framaxelfjädringssystem med firsidig dämpning	FM RDS Radio med MP3/WMA/USB/Bluetooth
Full hydrostatisk oberoende bromsning på alla 4 hjulen med skivbromsar i olja med logisk bromsventil fram (de främre bromsarna är exkluderade med delade pedaler)	Teleskopiska och uppvärmda backspeglar med elektrisk justering på höger och vänster sida
Hydraulisk parkeringsbroms (HPB)	Telefonhållare + vänster konsol med plan topp och integrerad mugghållare
Servostyrning med oberoende pump	Hyttak med kategori 2 filtrationssystem och öppningsbar bakre del av taket för god sikt
Fast bakaxel	Lufffilter för hytten med Kategori 2 filtrering
Lyft/PTO	Manuell luftkonditionering
Elektronisk bakre trepunktslyft med automatiska dragarmar. Lyftkapacitet bak: 4.310 kg	Hytt med fast vindruta. Vindruta som öppnas bakåt, bakre utgång för kablar, tonade rutor (sidor och bakåt)
Mekanisk höger lyftlänk	Torkarblad bakruta
Teleskopiska begränsningslänkar	Främre och bakre LED transportbelysning (position, broms och riktningsvisning)
Bakre lyft "CEE" med snabbjustering	Strålkastare framtill för högertrafik
Mekanisk automatisk toppstång	LED roterande varningsljus
Frontlyft (2.100 kg kapacitet)	Arbetsbelysning på hyttaket med 4 LED framtill + 4 LED baktill
Elhydraulisk ventil för styrning av frontlyft	2 mittmonterade eluttag (8 A) med inre 7-stifts uttag för redskap (ISO 11786) och 4 USB-uttag i hytten
Frontmonterat kraftuttag: 1000 med elhydraulisk inkoppling	2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe
Vagnsdrag med stegram med snabbjustering	Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783
Dragbom & drag (CBM)	Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag
Svängande drag	Skydd för golvmatta
Utbytbar bakre kraftuttagstapp	2 extra strålkastare på hyttstolpe
Bakre kraftuttag: 540-540E-1.000 rpm	7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)
Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag	Arbetsbelysning med 4 låga, främre LED
Hydraulik/Pneumatik	2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe
Close centre hydraulsystem med Load Sensing pump (100 l/min)	Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783
4 frontmonterade hydrauluttag med snabbkopplingar + 2 hydrauluttag på frontlyftbryggan	Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag
5 elhydrauliska hydrauluttag med högt flöde och flödesregulator + timer + 1 fri retur	Skydd för golvmatta
Power Beyond, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag	
Fri hydrauloljeretur	
Hydrauluttag med "Push-pull" och oljeuppsamlingstråg	
Elhydrauliska reglage: Kraftuttagkoppling, främre och bakre differentialspärr, fyrhjulsdrift	
Trepunktslyft med teleskopiska begränsningslänkar	
Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)	
Servostyrning med oberoende pump	
Däck	
Däck: 405/70 R20 fram, 480/70 R30 bak	
Främre justerbara fälgar och bakre fasta fälgar	
Bakre skärmförlängare	
Framskärmar	



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Lundgren
Mobil: +46 73 034 87 04