



# Deutz-Fahr 6150.4 TTV

1 279 000,-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.



## Deutz-Fahr 6150.4 AGROTRON TTV

Motor	Plattform/Hytt/Kaross
FARMotion 45 Steg V motor. Common Rail system. 4 cylindrar. 3849 cm <sup>3</sup> volym. VTG Turbo laddluft-kylare. Elektronisk motorstyrning	MaxiVision, självnivellerande hytt med pneumatisk fjädring och MaxCom joystickstyrning, tiltbar och justerbar rattstång med integrerad instrumentpanel, ventilations- och värmesystem, förvaringsutrymme för kylda och varma drycker och 12V uttag på främre konsol. Justerbar ram för Multifunctions-armstöd
EGR (external Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalyst Reduction)	MaxCom multifunktionellt armstöd med integrerade reglage för alla traktorfunktioner: transmission, handgas, minne för 2 motorvarvtal, bakre lyft, kraftuttag, hydraulik, ComforTip och 2 programmerbara jolly-knappar
2100 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 148 hk/109,1 kW. Max effekt (ECE R 120): 156 hk/115 kW	Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"
Elektroniskt styrd viscostatic fläkt "eVisco"	InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h)
9" lufffilter med dammejektorer	WOLP (Working Operating Light Panel) mittplacerad styrpanel för samtliga traktorlampor
Vertikalt avgasrör på hyttstolpe	CTM 4G Telematikmodul för kommunikation. Inbäddat simkort för "alla nät" med automatiskt val av det för närvarande starkaste tillgängliga mobilnätet (endast tillsammans med datapaket). CTM möjliggör användning av olika applikationer efter inköp av licens: Fleet Management, Agrirouter, RTK NTRIP. Datapaket för uppkoppling av CTM, för fjärråtkomst och NTRIP. Datapaket Bas 1 år för fjärråtkomst och NTRIP (RTK-signal hos lokal leverantör)
Bränsletank: 260 l / AdBlue-tank: 25 l	Max-Dynamic Plus DDS XXL säte (textil) (lågfrekvent luftfjädring med Dynamic Damping System, automatisk viktjustering, justerbar sätesposition, dokumenthållare, pneumatiskt ländryggstöd, övre förlängning av ryggstöd, värmesystem, sidofjädring, framåt-bakåt-fjädring, svängbart åt vänster: 8°, svängbart åt höger: 15°, extra bred ram 550 mm)
Batteri: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)	Passagerarsäte i läder och textil med rullsäkerhetsbälte.
Elektronisk batterifrånskiljare i hytten	DAB+ Radio med Bluetooth och integrerade funktioner på InfoCentrePro (Radiostationsinfo, inkommande samtal, lista över senaste samtal). Radio med DAB+/FM/AM band och USB-utgång för MP3 och WMA-filer. Aux-ingång och mikrofon för bekväm handsfree-funktion. Fullt
Drivlina	integrerad DAB+/FM antenn i hyttak
Steglös TTV-transmission med 3 körstrategier (Auto / Manuell / PTO). Farthållare och automatisk hantering av Normal och Heavy Duty områden. "PowerZero"-funktion	XLarge Vision, elektriskt justerbara och uppvärmda teleskopiska XL-backspeglar åt höger och vänster med extern LED-belysning
Hydrauliskt Powershuttle reglage med "Sense Clutch" (justerbar respons)	Automatisk luftkonditionering och standardlufffilter
Transmission anpassad för 50 km/h, begränsad till 40 km/h vid väldigt ekonomiskt motorvarvtal	Hytt med tonat glas (sidor och bak), fast vindruta och fasta sidorutor.
Elhydraulisk inkoppling av 4WD och främre/bakre differentialspärr + ASM system	Öppningsbar bakruta med torkarblad
Hydrostatiskt styrsystem med oberoende hydr. pump	Hyttak med transparent taklucka med FOPS (skydd mot nedfallande last)
Elektronisk parkeringsbroms (EPB)	Konsol mellan A- och B-stolpe med RAM-surfplattehållare monterad på en glidskena
Lyft	Främre och bakre LED transportbelysning (position, broms och riktningvisning)
Elektronisk bakre lyft med dämpning och automatisk funktion för kraftuttag	Arbetsbelysning med 4 LED-lampor fram + 6 bak på hyttak
Hjälplyftkolvar, 9.170 kg kapacitet	Strålkastare fram med LED
Kat. IIIIN dragarmar med automatiska fångsthakar	Dubbla roterande varningsljus med LED
Mekanisk höger och vänster lyftlänk	Arbetsbelysning bak på skärmar med LED
Mekanisk automatisk bakre toppstång	4 extra bakre LED-lampor på hytten, arbetsbelysning
Självlåsand automatiska stabiliserare	Arbetsbelysning med 2 ytterligare LED på hyttstolpe, fram
Frontlyft med dubbelverkande cylindrar (3.000 kg kapacitet)	Främre arbetsbelysning på motorhuv LED och 2 övre strålkastare med LED på hyttstolpe
Elhydraulisk ventil för styrning av frontlyft	USB-uttag + 7-stiftsuttag (ISO 11786)
Kat. II automatisk fångshake till toppstång för frontlyft	Bakre elektriskt uttag ISOBUS ISO 11783
Bakre kraftuttag: 540-540E-1000 med elektronisk väljare	Bakre skärmar med knapppanel för yttre styrning
Utbytbar bakre kraftuttagstapp	Skydd för golvmatta
Bakre hydraulisk hitchkrok	
Reglage för bakre automatisk lyft + hitchkrok	
Dragbom & drag	
Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft, ett hydrauluttag och kraftuttag	
Hydraulik/Pneumatik/PTO	
Close Centre hydraulsystem med Load Sensing pump (120 l/min)	
ComfortPack med 1 elhydrauliskt dubbelverkande uttag (2 uttag), 5 elhydrauliska bakre hydrauluttag med flödesregulator och timer. 1a och 2a styrs med elektronisk joystick. 3e, 4e och 5e med elektroniska fingertoppsreglage	
Power Beyond, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag	
Fri hydrauloljeretur	
Elhydrauliskt styrd kraftuttagsskoppling med flera skivor i olja	
Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)	
Servostyrning med oberoende pump	
Däck	
Fasta fälgar fram och bak	
Däck: 540/65 R24 fram, 600/65 R38 bak	
Bakre skärmförlängare (totalbredd 2400 mm)	
Främre styrande skärmar	
Land/Specialisering	
Deutz-Fahr grön karossfärg	
Varningsskyltar	
Verktygslåda	



[www.deutz-fahr-sverige.se](http://www.deutz-fahr-sverige.se)

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:  
Tobias Lundgren  
Mobil: +46 73 034 87 04