



Deutz-Fahr 5080D Keyline GS



Modellbild: Den visade traktorn kan ha andra utrustningsspecifikationer än kampanjtraktorn. Fråga din lokala Deutz-Fahr-återförsäljare för aktuella utrustningsnivåer.

Deutz-Fahr 5080D Keyline GS

Motor
FARMotion 35. Steg V motor Common Rail system. 3 cylindrar. 2887 cm ³ volym. Turbo Intercooler.
EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter).
2200 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 75 hk/55,2 kW. Maxeffekt (ECE R 120): 76 hk/55,8 kW.
Elektronisk motorstyrning
Viscostatic kylfläkt
Luftfilter PowerCore luftfilter
8" luftfilter med dammejektor
2 motorvarvtalsminnen.
Elhydraulisk kraftuttagkoppling med många skivor.
Bränsletank: 90 l
Batteri: 12V - 100Ah - 850A (EN) / 550A (IEC) /480A (DIN)
Batterifrånskiljare.
Vertikalt avgasrör på hyttstolpe
Drivlina
5-växlad växellåda 15F+15R med krypväxel
"OVERSPEED" transmission konstruerad för 50 km/h, begränsad till 40 km/h vid ekonomiskt motorvarv
Minne för två motorhastigheter.
Elhydraulisk inkoppling av 4WD och främre/bakre differentialspärr
PowerShuttle med "STOP & GO" system EV016
Comfort Clutch knapp.
Hydrauliskt PowerShuttle-reglage med "Sense Clutch" (justerbar respons)
Oljekylare för transmission
Servostyrning med dubbel kolv
Servostyrning med oberoende pump.
Fullt hydrostatisk oberoende bromsning på alla 4 hjulen med skivbromsar i olja och med logisk bromsventil fram (frambromsarna är exkluderade med delade pedaler)
Lyft/PTO
Mekanisk bakre lyft
Lyftarmar med flytlöge
Frontdrag, gaffel
Teleskopiska begränsningslänkar
Kat. II dragarmar med Aut. koppling
Mekanisk automatisk toppstång
Hjælpflytkolvar, 3500 kg kapacitet
Hydraulisk hitchkrok
Hydraulik/Pneumatik
Open centre hydraulsystem med pump med konstant flöde (56 l/min)
Lyftkapacitet (utan ytterligare kolv): 2.500 kg.
Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)
Fri hydrauloljeretur
3 bakre hydrauluttag med snabbkopplingar (3 flyt)
Fast kraftöverföringsaxel
Bakre kraftuttag: 540-540E
Däck
Däck: 360/70 R20 fram, 420/70 R30 bak
Justerbara fälgar fram och bak
Främre styrande skärmar
Bakre skärmförlängare

Land/Specialisering
DEUTZ-FAHR GRÖN karossfärg
Homologering för EEC-marknad (MR) Varningsskyltar
Verktogsåda
Användarmanual (Svenska)
Skylt långsamtgående fordon (LGF)
Användarmanual (svenska)
Plattform/Hytt/Kaross
Originalhytt monterad på Silent-BlockTiltbar och teleskopisk rattstång med integrerad instrumentpanel
Digital skärm
Höger konsol med reglage för mekaniska hydrauluttag med DETENT-läge
Säte (TEXTIL) (luftfjädring, justerbar höjd och vikt)
Ventilations- och värmesystem
Öppningsbart fönster fram och bak, Vänster konsol förberedd för radio med två högtalare, omgivande ljus,
Bakre utgång för kablar, torkarblad bak.
Rullsäkerhetsbälte
Teleskopiska backspeglar åt höger och vänster
Taklucka i glas med god sikt och solskydd
Halogen strålkastare fram
Arbetsbelysning med 2 lampor fram och 2 lampor bak på hyttaket
12V eluttag + USB-uttag
Roterande varningsljus



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Lundgren
Mobil: +46 73 034 87 04

Erbjudandet gäller ett begränsat antal nya Deutz-Fahr traktorer! Samtliga priser är exkl. moms och leverans. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel. Fråga alltid din lokala återförsäljare om specifikationerna för den traktor du vill köpa. Vi reserverar oss för moms, pris- och valutaförändringar utanför vår kontroll. Modellbild. Den visade traktorn kan ha mer eller mindre utrustning än kampanjmodellen.