



Deutz-Fahr 5080D Keyline GS



489 000:-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.

Med Quicke X2 frontlastare
525 000:-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.



Deutz-Fahr 5080D Keyline GS

| Motor |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FARMotion 35. Steg V motor Common Rail system. 3 cylindrar. 2887 cm ³ volym. Turbo Intercooler |
| EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter) |
| 2200 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 75 hk/55,2 kW. Maxeffekt (ECE R 120): 76 hk/55,8 kW |
| Elektronisk motorstyrning |
| Viscodynamic kylfläkt |
| Luftfilter PowerCore |
| 8" luftfilter med dammejektor |
| 2 motorvarvtalsminnen |
| Elhydraulisk kraftuttagkoppling |
| Bränsletank: 90 l |
| Batteri: 12V - 100Ah - 850A (EN) / 550A (IEC) / 480A (DIN) |
| Batterifrånsljare |
| Vertikalt avgasrör på hyttstolpe |
| Drivlina |
| 5-växlad växellåda 15F+15R med krypväxel |
| "OVERSPEED" transmission konstruerad för 50 km/h, begränsad till 40 km/h vid ekonomiskt motorvarv |
| Minne för två motorhastigheter |
| Elhydraulisk inkoppling av 4WD och främre/bakre differentialspärr |
| PowerShuttle med "STOP & GO" system |
| Comfort Clutch knapp |
| Hydrauliskt PowerShuttle-reglage med "Sense Clutch" (justerbar respons) |
| Oljekylare för transmission |
| Servostyrning med oberoende pump |
| Fullt hydrostatisk oberoende bromsning på alla 4 hjulen, skivbromsar i olja och med logisk bromsventil fram (frambromsarna är exkluderade med delade pedaler) |
| Lyft/PTO |
| Mekanisk bakre lyft |
| Lyftarmar med flytläge |
| Gaffeldrag fram |
| Teleskopiska begränsningslänkar |
| Kat. II dragarmar med Aut. koppling |
| Mekanisk automatisk toppstång |
| Extra lyftkolvar, 3500 kg kapacitet |
| Hitchkrok |
| Hydraulik/Pneumatik |
| Open centre hydraulsystem med pump med konstant flöde (56 l/min) |
| Hydrauliskt 2-krets bromssystem för släpvagnar (MR) |
| Fri hydrauloljeretur |
| 3 bakre hydrauluttag med snabbkopplingar (3 med flytläge) |
| Fast kraftöverföringsaxel |
| Bakre kraftuttag: 540-540E |
| Däck |
| Däck: 360/70 R20 fram, 420/70 R30 bak (Kan variera - fråga din återförsäljare) |
| Justerbara fälgar fram och bak |
| Främre styrande skärmar |
| Bakre skärmförlängare |

| Land/Specialisering |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEUTZ-FAHR GRÖN |
| Homologering för EEC-marknad (MR) Varningsskyltar |
| Verktyglåda |
| Användarmanual (Svenska) |
| Skylt långsamtgående fordon (LGF) |
| Plattform/Hytt/Kaross |
| Originalhytt monterad på Silent-Block, Tiltbar och teleskopisk rattstång med integrerad instrumentpanel |
| Digital skärm |
| Höger konsol med reglage för mekaniska hydrauluttag med DETENT-läge |
| Säte (TEXTIL) (luffjädring, justerbar höjd och vikt) |
| AC- och värmesystem |
| Öppningsbart fönster fram och bak, Vänster konsol förberedd för radio med två högtalare, omgivande ljus, |
| Bakre utgång för kablar, Bakrutetorkare bak. |
| Rullsäkerhetsbälte |
| Teleskopiska sidespeglar höger och vänster |
| Taklucka i glas med god sikt och solskydd |
| Halogen strålkastare fram |
| Arbetsbelysning med 2 lampor fram och 2 lampor bak på hyttaket |
| 12V eluttag + USB-uttag |
| Roterande varningsljus |



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Lundgren
Mobil: +46 73 034 87 04