

DEUTZ



FAHR

Deutz-Fahr 7250 TTV

1 870 000:-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.

Option GPS RTK

+79 000:-

3 ÅR

2.500 TIMMAR

TractorCare



Deutz-Fahr 7250 AGROTRON TTV

Motor

DEUTZ TCD 6.1 L06 4V Steg V. 4 ventiler DCR (Deutz Common Rail). 6 cylindrar. 6057 cm³ volym. Elektronisk motorstyrning

2100 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 237 hk/174.4 kW. Max power (ECE R 120): 247 hk/181.3 kW

Elektroniskt styrd viscostatik-fläkt "eVisco"

SCR System (Selective Catalytic Reduction), EGR (External Gas Recirculation) och passiv DPF (Diesel Particulate Filter)

Uppvärmning av bränsle, förfilter + motorvärmare

Vertikalt avgasrör på hyttstolpe med rostfri platta på ljuddämparen

Bränsletank: 505 l / AdBlue-tank: 35 l

Batteri: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)

Drivlina

Compound TTV steglös transmission T7560 Compound concept-teknik med 3 körstrategier (Manuel/Auto/PTO) och mjuk körning, "Power Zero"-funktion, två farthållarfunktioner i vardera riktning, lägsta motorvarvtal inställbart i Auto-Mode via handgasen, max begränsning via ECO/Power potentiometer med automatiska hastighetsområden, PowerZero, 2 farthållarhastigheter

Trailer stretch mode och "Sense Clutch" PowerShuttle med moduleringsfunktion

Transmission anpassad för 70 km/h, begränsad till 40 km/h vid väldigt ekonomiskt motorvarv

10" luftfilter med dammejektor

Elektronisk parkeringsbroms (EPB) och högeffektiva bakre bromsskivor (2 per sida)

Fast bakaxel

Framaxelfjädring med system för adaptiv dämpning + differentialspärr fram med många skivor, i olja + ASM-system

Lyft

Trepunktslyft (Walterscheid) med automatiska fångsthakar

Elektronisk bakre lyft med dämpning och automatisk funktion för kraftuttag

Mekanisk höger och vänster lyftlänk

Maksimal lyftkapasitet 10.000 kg

Självlåsande automatiska stabilisatorer

Frontlyft med dubbelverkande cylindrar (5.450 kg kapacitet)

Elhydraulisk ventil för frontlyftsstyrning med elektronisk lägesstyrning

Kat. III hydraulisk automatisk fångsthake för toppstång på frontlyft

Hydraulisk automatisk bakre toppstång

Reglage för bakre automatisk lyft

Hitchkrok

Hydrauliskt utskjut till hitchkrok med mekaniska lyftstänger

Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag

Hydraulik/Pneumatik/PTO

Close centre hydraulsystem med Load Sensing pump (160 l/min) GN030 ComfortPack med 1 elhydrauliskt dubbelverkande uttag (2 uttag)

Fri hydrauloljeretur med droppfri koppling

5 elhydrauliska bakre hydrauluttag med flödesregulator och timer. 1a och 2a styrs med elektronisk joystick. 3e, 4e och 5e med elektroniska fingertoppsreglage

Power Beyond, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag

Hydrauluttag med "Push-pull" och oljeuppsamlingstråg

Bakre kraftuttag med elektronisk hastighetsväljare: 540E/1.000/1.000E (inkluderar 1" 3/8 med 6 splines axeltapp)

DUO-MATIC koppling för tryckluftsbromsar (för industriella trailers)

Tryckluftsbromsar med 2 utgångar (MR)

Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)

Extern luftanslutning för luftkompressorfillbehör med luftslang och luftmunstycke

Servostyrning med oberoende pump

Däck

Fasta fälgar fram och bak

Däck Trelleborg: 600/70 R28 fram, 710/70 R42 bak (Kan variera - fråga din återförsäljare)

Paket för ökad storlek (2,75 m)

Skärmförlängare bak (totalbredd 2720 mm)

Land/Specialisering

Warrior full LED-utrustning: med Warrior-logotype, LED-ljuspaket, säte i konstläder, rostfri platta på ljuddämpare. **Java Green Warrior karossfärg**

Varningsskyltar

Verktöglåda på höger sida + ytterligare verktöglåda på vänster sida för luftslang

Användarmanual (Svenska)

Plattform/Hytt/Kaross

MaxiVisionPro hytt med självnivellerande pneumatisk fjädring, tiltbar och justerbar rattstång med integrerad instrumentpanel. Multifunktionell armstöd och joystick för styrning av: motor, transmission, axlar, proportionella hydrauluttag, elektronisk trepunktslyft och kraftuttag. 4WD, differentialspärr, kraftuttag med automatik

iMonitor3 på 12" innehållande ISOBUS-funktioner: Universell skärm, TC-SC med upp till 200 sektioner, TC-BAS för ISO-XML dataöverföring, TC-GEO för styrning av variabel tilldelning, AUX-N tilldelning. Förberedd för CTM-modul och Fleetmanagement, TIM-redo

Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"

Datapaket Bas i 1 år för fjärråtkomst och NTRIP (RTK-signal måste köpas hos lokal leverantör) **Option: GPS RTK + 79 000:-**

ER009 SR20 PRO, GNSS mottagare för centimeternoggrannhet (RTK), för Galileo/GPS/Glonass. För RTK NTRIP CTM installation + Datapaket obligatoriskt **Option: GPS RTK + 79 000:-**

CTM 4G telematikmodul för kommunikation. Inbäddat simkort för "alla nät" med automatiskt val av det för närvarande starkaste tillgängliga mobilnätet (endast tillsammans med datapaket). CTM möjliggör användning av olika applikationer efter inköp av licens: Fleet Management, Agrirouter, RTK NTRIP

Option: GPS RTK + 79 000:-

WorkMonitor med integrerad Comfortip hantering och system för programmering av hydrauluttag

InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h)

WOLP- panel för styrning av belysning med "följ mig hem"- funktion

Säte Max-Dynamic Evo DDS XXL (konstläder) (lågfrekvent luftdämpning med Dynamic Damping System, automatisk viktjustering, justerbar sätesposition, dokumenthållare, pneumatiskt svankstöd, övre ryggstödsförlängning, aktivt klimatsystem, sidofjädring, framåt-bakåtfjädring, svängbart åt vänster: 8°, svängbart åt höger: 15°, extra bred ram 550 mm) och multifunktionsarmstöd

Passagerarsäte i läder och textil med säkerhetsbälte

Förberedd för radio med antenn och 4 högtalare

Automatisk luftkonditionering, förvaringsutrymme för kylda och varma drycker

XLarge Vision: höger och vänster bakre XL-speglar, teleskopiska, med yttre LED- belysning

Tonade rutor (sidor och bak)

Hytt med fast vindruta, fasta sidorutor och öppningsbar bakruta m. torkarblad

Hytt med bakre, lägre ljudisolerat glas

Främre och bakre LED transportbelysning (position, broms och riktning)

Strålkastare med LED fram till för högertrafik

Roterande varningsljus LED

2 extra bakre LED-lampor på hytten, arbetsbelysning

7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)

Arbetsbelysning med 2 ytterligare LED på hyttstolpe, fram

2 övre strålkastare med LED på hyttstolpe

Bakre elektriskt uttag ISOBUS ISO 11783

Arbetsbelysning med 4 LED-lampor fram + 6 bak på hyttak

Hyttak med transparent taklucka med FOPS (skydd mot nedfallande last)

Skydd för golvmatta

4 extra bakre LED-lampor på hytten, arbetsbelysning

7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)

Arbetsbelysning fram med 4 nedre LED

Främre arbetsbelysning på motorhuv LED

2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe

Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783

Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Lundgren

Mobil: +46 73 034 87 04