



Deutz-Fahr 8280 TTV

Java Green karossfärg

2 120 000:-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.

Option GPS RTK

+79 000:-



Deutz-Fahr 8280 AGROTRON TVT

Motor

DEUTZ TTCD 6.1 L06 4V Steg V, 4-ventiler DCR (Deutz Common Rail). 6 cylindrar. 6057 cm³ volym. Turbo i två steg. Elektronisk motorstyrning

SCR System (Selective Catalytic Reduction), EGR (External Gas Recirculation) och passivt DPF (Diesel Particulate Filter)

2100 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 268 hk / 197 kW. Max effekt (ECE R 120): 287 hk/211 kW

Elektroniskt styrd viscostatik-fläkt "eVisco"

10" luftfilter med dammejektor

Uppvärmning av bränsle, förfilter

Bränsletank: 505 l / AdBlue-tank: 35 l CN028

Batteri: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)

Drivlina

Steglös transmission med Compound concept-teknik med 3 körstrategier (Manuell/Auto/PTO) och mjuk körning. "Power Zero"-funktion, två farthållarfunktioner i vardera riktning, lägsta motorvarvtal inställbart i Auto-Mode via handgasen, max begränsning via ECO/Power potentiometer

Sense Clutch PowerShuttle med moduleringsfunktion

Transmission anpassad för 70 km/h, begränsad till 40 km/h vid eko. motorvarv

Elektronisk parkeringsbroms (EPB)

Fyra högeffektiva bakre bromsskivor (2 per sida) och avancerad Trailer Stretch-funktion. Fast bakaxel

Framaxelfjädring med system för adaptiv dämpning + differentialsjärr fram med många skivor, i olja + ASM-system

Lyft

Trepunktslyft (Walterscheid) med automatiska fångsthakar

Elektronisk bakre lyft med dämpning och automatisk funktion för kraftuttag

Mekanisk höger och vänster lyftlänk

Mekanisk automatisk bakre toppstång

Maskimal lyftkapasitet 11.000 kg

Självslåsande automatiska stabilisatorer

Frontlyft med dubbelverkande cylindrar (5.450 kg kapacitet)

Elhydraulisk ventil för frontlyfts-styrning med elektronisk lägesstyrning

Kat. III automatisk fångsthake för toppstång på frontlyft

Frontkraftuttag 1.000 ECO med elhydraulisk inkoppling

Kraftöverföringsaxel med profil 1" 3/8 med 21 splines och 1" 3/4 med 6 splines

Reglage för bakre automatisk lyft

Hitchkrok

Hydrauliskt utskjut till hitchkrok med mekaniska lyftstänger

Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag

Hydraulik/Pneumatik

Close centre hydraulsystem med Load Sensing pump (210 l/min) och ComfortPack med 2 elhydrauliska dubbelverkande uttag (4uttag)

Fri hydrauloljeretur med droppfri koppling

5 elhydrauliska bakre hydrauluttag med flödesregulator och timer. 1a och 2a styrs med elektronisk joystick. 3e, 4e och 5e med elektroniska fingertoppsreglage

Power Beyond med droppfria kopplingar, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag

Hydrauluttag med "Push-pull" och oljeuppsamlingstråg

Bakre kraftuttag med elektronisk hastighetsväljare: 540E/1.000/1.000E (inkluderar 1" 3/4 med 20 splines)

Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)

System med tryckluftsbromsar med 2 utgångar (MR)

Yttre knappar på bakskärmarna för bakre lyft, kraftuttag och ett hydrauluttag

Extern luftanslutning för luftkompressor tillbehör. Extra lufttank för tryckluftssystem (20 l)

Servostyrning med oberoende pump

Däck

Fasta fälgar fram och bak

Däck: 600/70 R30 fram, 710/70 R42 bak (Kan variera - fråga din återförsäljare)

Paket för ökad storlek (2,75 m)

Skärmförlängare bak (totalbredd 2720 mm)

Land/Specialisering

Warrior full LED-utrustning: med Warrior-logotype, LED-ljuspaket, säte i konstläder, rostfri platta på ljuddämpare. **Java green Warrior karossfärg**

Bränsle- och AdBlue-tanklock med lås

Främre registreringskyltshållare på ljuddämpare. Varningskyltar

Verktyglåda på höger sida + ytterligare verktyglåda vänster sida för luftslang

Användarmanual (svenska)

Plattform/Hytt/Kaross

MaxiVisionPro hytt med multifunktionellt armstöd och joystick för styrning av: motor, transmission, axlar, proportionella hydrauluttag, elektronisk trepunktslyft och kraftuttag, 4WD, differentialsjärr, kraftuttag med automatisk styrning. Justerbar rattstång, med integrerad instrumentpanel, förberedd för radio med antenn och 4 högtalare, ventilations- och värmesystem, förvaringsutrymme för kyllda och varma drycker, omgivande ljus och tonade rutor (sidor och bak)

iMonitor3 på 12" innehållande ISOBUS-funktioner: Universell skärm, TC-SC med upp till 200 sektioner, TC-BAS för ISO-XML dataöverföring, TC-GEO för styrning av variabel tilldelning, AUX-N tilldelning

1 kamera

WOLP-panel för styrning av belysning med "följ mig hem"- funktion

InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h) med integrerad Comfortip hantering och system för programmering av hydrauluttag

SR20 PRO: GNSS mottagare för centimeternoggrannhet (RTK), för Galileo/GPS/Glonass. För RTK NTRIP CTM installation + Datapaket obligatoriskt **(Option: GPS RTK + 79 000:-)**

CTM 4G Telematikmodul för kommunikation. Inbäddat simkort för "alla nät" med automatiskt val av det för närvarande starkaste tillgängliga mobilnätet (endast tillsammans med datapaket). CTM möjliggör användning av olika applikationer efter inköp av licens: Fleet Management, Agrirouter, RTK NTRIP. Förberedd för CTM-modul och Fleetmanagement, TIM-redo **(Option: GPS RTK + 79 000:-)**

Datapaket Bas i 2 år för fjärråtkomst och NTRIP (RTK-signal måste köpas hos lokal leverantör) **(Option: GPS RTK + 79 000:-)**

Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"

Säte Max-Dynamic Evo DDS XXL (konstläder) (lågfrekvent luftdämpning med Dynamic Damping System, automatisk viktjustering, justerbar sätesposition, dokumenthållare, pneumatiskt svankstöd, övre ryggstödsförlängning, aktivt klimatsystem, sidofjädring, framåt-bakåtfjädring, svängbart åt vänster: 8°, svängbart åt höger: 15°, extra bred ram 550 mm) och multifunktionsarmstöd

Passagerarsäte i läder och textil med rullsäkerhetsbälte

DAB+ Radio med Bluetooth och integrerade funktioner på InfoCentrePro (Radiostationsinfo, inkommande samtal, lista över senaste samtal). Radio med DAB+/ FM/AM band och USB-utgång för MP3 och WMA-filer. Aux-ingång och mikrofon för bekväm handsfree-funktion. Fullt integrerad DAB+/FM antenn i hyttak

XLarge Vision: Elektriskt justerbara och uppvärmda teleskopiska XL- backspeglar åt höger och vänster med extern LED-belysning

Automatisk luftkonditionering

Arbetsbelysning med 4 LED-lampor fram + 6 bak på hyttak

Hyttak med lågt e-glas öppningsbar lucka utan FOPS

Skydd för golvmatta

Torkarblad bakruta

Fast vindruta och fasta sidorutor, öppningsbar bakruta

Bakre, nedre ljudisolerat glas

Främre och bakre FULL LED transportbelysning (position, broms och riktningvisning)

Strålkastare med LED fram till för högertrafik

Dubbla roterande varningsljus med LED

Arbetsbelysning bak på skärmar med LED

4 extra bakre LED-lampor på hytten, arbetsbelysning

7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)

Arbetsbelysning fram med 4 nedre LED

Främre arbetsbelysning på motorhuv LED

2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe

Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783

Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:

Tobias Lundgren

Mobil: +46 73 034 87 04