



Deutz-Fahr 5115D TTV

1 049 000:-

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.



Deutz-Fahr 5115D TTV

Motor	Land/Specialisering
FARMotion 45. Steg V motor. Common Rail system. 4 cylindrar. 3849 cm ³ kapacitet. Turbo, laddluftkylare. Elektronisk motorstyrning	DEUTZ-FAHR grön
EGR (External Gas Recirculation), DOC (Diesel Oxidation Catalyst), DPF (Diesel Particulate Filter), SCR (Selective Catalyst Reduction)	Varningskyltar
2200 rpm nominellt varv. Effekt vid nominellt varv (ECE R 120): 110 hk/80,6 kW. Maxeffekt (ECE R 120): 116 hk/85 kW. Maxeffekt med Overboost (ECE R120): 126 hk/93kW	Verktogsåda
PowerCore luftfilter, 8" luftfilter med dammejektor	Användarmanual (Svenska)
Elektroniskt styrd Viscostatic fläkt "eVisco"	Plattform/Hytt/Kaross
Sidoplacerat avgasrör	Panoramahytt med 4 stolpar och slätt golv. Tiltbar och teleskopisk rattstång
Bränsletankar 95 l / AdBlue tank: 13 l	MaxCom armstöd med 1 huvudjoystick med 3 programmerbara knappar och Comfortip-funktioner, 1 proportionell joystick för hantering av elhydraulisk styrning med programmerbart tumhjul, fingertoppsreglage, minne för 2 motorvarvtal, värme- och ventilationssystem, omgivande ljus, solskydd och 2 dörrar med god sikt. Dubbelt sidosteg
Batteri: 12V - 100Ah - 1000A (EN) / 650A (IEC) / 560A (DIN)	iMonitor3 på 8" innefattar Isobus-funktioner: Universell skärm, TC-SC med upp till 200 sektioner, AUX-N-tilldelningar
Drivlina	InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h)
Steglös transmission med 3 körstrategier (Manuell/Auto/PTO), "PowerZero" och farthållarfunktion	1 kamera
Transmission konstruerad för 50 km/h, begränsad till 40 km/h vid ekonomiskt motorvarv	Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"
Kopplingsfri backväxel med Sense Clutch (justerbar respons)	Max-Professional säte (luftfjädring, höjdjustering, tiltning av ryggstöd, viktjustering, sensor för sätesnärvaro). Nackstöd för säte. Rullsäkerhetsbälte
Oljekylare för transmission	FM RDS Radio med MP3/WMA/USB/Bluetooth
Avancerad elektronisk hantering för dynamisk stabilitetsstyrning: Adaptiv dämpning, aktiv självnivellering, anti-dyk, anti-rull, Smart Traction Control + ASM system	Teleskopiska och uppvärmda sidospeglar med elektrisk justering på höger och vänster sida
Oberoende framaxelfjädringssystem med firsidig dämpning	Telefonhållare + vänster konsol med plan topp och integrerad mugghållare
Full hydrostatisk oberoende bromsning på alla 4 hjulen, skivbromsar i olja med logisk bromsventil fram (de främre bromsarna är exkluderade med delade pedaler)	Hyttak med kategori 2 filtrationssystem och öppningsbar bakre del av taket för god sikt
Hydraulisk parkeringsbroms (HPB)	Luftfilter för hytten med Kategori 2 filtrering
Servostyrning med oberoende pump	Luftkonditionering
Fast bakaxel	Hytt med fast vindruta. Vindruta som öppnas bakåt, bakre utgång för kablar, tonade rutor (sidor och bakåt)
Lyft/PTO	Bakrutetorkare
Elektronisk bakre trepunktslyft med automatiska fångsthakar. Lyftkapacitet bak: 4.310 kg	Främre och bakre LED transportbelysning (position, broms och riktningvisning)
Mekanisk höger lyftlänk	Strålkastare fram till för högertrafik
Teleskopiska begränsningslänkar	LED roterande varningsljus
Bakre lyft "CEE" med snabbjustering	Arbetsbelysning på hyttaket med 4 LED fram + 4 LED bak
Mekanisk automatisk toppstång	2 mittmonterade eluttag (8 A) med inre 7-stifts uttag för redskap (ISO 11786) och 4 USB-uttag i hytten
Frontlyft (2.100 kg kapacitet)	2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe
Elhydraulisk ventil för styrning av frontlyft	Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783
Frontmonterat kraftuttag: 1000 med elhydraulisk inkoppling	Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag
Vagnsdrag med stegram med snabbjustering	Skydd för golvmatta
Dragbom & drag (CBM)	2 extra strålkastare på hyttstolpe
Svängande drag	7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)
Utbytbar bakre kraftuttagstapp	Arbetsbelysning fram med 4 nedre LED
Bakre kraftuttag: 540-540E-1.000 rpm	2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe
Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag	Bakre eluttag ISOBUS ISO 11783
Hydraulik/Pneumatik	Bakskärmar på höger och vänster sida med panel med knappar för bakre lyft och kraftuttag
Close centre hydraulsystem med Load Sensing pump (100 l/min)	
4 frontmonterade hydrauluttag med snabbkopplingar + 2 hydrauluttag på frontlyftbryggan	
5 elektroniska hydrauluttag med högt flöde och flödesregulator + timer + 1 fri retur	
Power Beyond, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag	
Fri hydrauloljeretur	
Hydrauluttag med "Push-pull" och oljeuppsamlingstråg	
Elhydrauliska reglage: Kraftuttagkoppling, främre och bakre differentialspärr, fyrhjulsdrift	
Trepunktslyft med teleskopiska begränsningslänkar	
Hydrauliskt 2-kretsbrömsystem för släpvagnar (MR)	
Servostyrning med oberoende pump	
Däck	
Däck: 405/70 R20 fram, 480/70 R30 bak (Kan variera - fråga din återförsäljare)	
Främre justerbara fälgar och bakre fasta fälgar	
Bakre skärmförlängare	
Framskärmar	



www.deutz-fahr-sverige.se

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.

För ytterligare information kontakta:
Tobias Lundgren
Mobil: +46 73 034 87 04

Erbudandet gäller ett begränsat antal nya Deutz-Fahr traktorer! Samtliga priser är exkl. moms och leverans. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och för felaktig information påverkad av tekniska eller mänskliga fel. Fråga alltid din lokala återförsäljare om specifikationerna för den traktor du vill köpa. Vi reserverar oss för moms, pris- och valutaförändringar utanför vår kontroll. Modellbild. Den visade traktorn kan ha mer eller mindre utrustning än kampanjmodellen.