

# Deutz-Fahr 7250 TTV

**1 849 999:-**

Kampanjpris i SEK exkl. moms och leverans. Begränsat antal.

Option GPS RTK

**+69 000:-**



TractorCare

**3 YEARS**

2500 HOURS

# Deutz-Fahr 7250 AGROTRON TTV

<b>Motor</b>
DEUTZ TCD 6.1 L06 4V Steg V. 4 ventiler DCR (Deutz Common Rail). 6 cylindrar. 6057 cm <sup>3</sup> volym. Elektronisk motorstyrning
2100 rpm nominellt varvtal. Effekt vid nominellt varvtal (ECE R 120): 237 hk/174.4 kW. Max power (ECE R 120): 247 hk/181.3 kW
Elektroniskt styrd viscostatik-fläkt "eVisco"
SCR System (Selective Catalytic Reduction), EGR (External Gas Recirculation) och passiv DPF (Diesel Particulate Filter)
Vertikalt avgasrör på hyttstolpe med rostfri platta på ljuddämparen
Bränsletank: 505 l / AdBlue-tank: 35 l
Batteri: 12V - 180Ah - 1200A (EN) / 800A (IEC) / 700A (DIN)
<b>Drivlina</b>
Compound TTV steglös transmission T7560 Compound concept-teknik med 3 körstrategier (Manuel/Auto/PTO) och mjuk körning, "Power Zero"-funktion, två farthållarfunktioner i vardera riktning, lägsta motorvarvtal inställbart i Auto-Mode via handgasen, max begränsning via ECO/Power potentiometermed automatiska hastighetsområden, PowerZero, 2 farthållarhastigheter
Trailer stretch mode och "Sense Clutch" PowerShuttle med moduleringsfunktion
Transmission anpassad för 70 km/h, begränsad till 40 km/h vid väldigt ekonomiskt motorvarv
10" luftfilter med dammejektor
Elektronisk parkeringsbroms (EPB) och högeffektiva bakre bromsskivor (2 per sida)
Fast bakaxel
Framaxelfjädring med system för adaptiv dämpning + differentialspärr fram med många skivor, i olja + ASM-system
<b>Lyft</b>
Trepunktslyft (Walterscheid) med automatiska fångsthakar
Elektronisk bakre lyft med dämpning och automatisk funktion för kraftuttag
Mekanisk höger och vänster lyftlänk
Maksimal lyftkapasitet 10.000 kg
Självlåsande automatiska stabiliserares
Kat. III hydraulisk automatisk fångsthake för toppstång på frontlyft
Hydraulisk automatisk bakre toppstång
Reglage för bakre automatisk lyft
Hitchkrok
Hydrauliskt utskjut till hitchkrok med mekaniska lyftstänger
Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag
<b>Hydraulik/Pneumatik/PTO</b>
Hydrauluttag med "Push-pull" och oljeuppsamlingstråg
Bakre kraftuttag med elektronisk hastighetsväljare: 540E/1.000/1.000E (inkluderar 1" 3/8 med 6 splines axeltapp)
Tryckluftsbromsar med 2 utgångar (MR)
Extern luftanslutning för luftkompressor tillbehör med luftslang och luftmunstycke
Servostyrning med oberoende pump
<b>Däck</b>
Fasta fälgar fram och bak
Paket för ökad storlek (2,75 m)
Skärmförlängare bak (totalbredd 2720 mm)
<b>Land/Specialisering</b>
Varningsskyltar
Verktyglåda på höger sida + ytterligare verktyglåda på vänster sida för luftslang
Användarmanual (Svenska)
<b>Plattform/Hytt/Kaross</b>
Tiltbar och justerbar rattstång med integrerad instrumentpanel. Multifunktionell armstöd och joystick för styrning av: motor, transmission, axlar, proportionella hydrauluttag, elektronisk trepunktslyft och kraftuttag. 4WD, differentialspärr, kraftuttag med automatik
ER009 SR20 PRO, GNSS mottagare för centimeternoggrannhet (RTK), för Galileo/GPS/Glonass. För RTK NTRIP CTM installation + Datapakets obligatorisk
<b>Option: GPS RTK + 69 000:-</b>
WorkMonitor med integrerad Comfortip hantering och system för programmering av hydrauluttag
InfoCentrePro med 5" färgskärm (km/h)
WOLP- panel för styrning av belysning med "följ mig hem"- funktion
Passagerarsäte i läder och textil med säkerhetsbälte
Förberedd för radio med antenn och 4 högtalare
Tonade rutor (sidor och bak)

Hytt med fast vindruta, fasta sidorutor och öppningsbar bakruta m. torkarblad

Hytt med bakre, lägre ljudisolerat glas

Främre och bakre LED transportbelysning (position, broms och riktning)

Strålkastare med LED framfyll för högertrafik

Roterande varningsljus LED

7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786)

Bakre elektriskt uttag ISOBUS ISO 11783

Arbetsbelysning fram med 4 nedre LED

Främre arbetsbelysning på motorhuv LED

2 övre LED-strålkastare på hyttstolpe

## Extrautrustning inkluderat i priset

**Warrior full LED-utrustning:** med Warrior-logotype, LED-ljuspaket, säte i konstläder, rostfri platta på ljuddämpare. Java Green Warrior karosfärg

Uppvärmning av bränsle, förfilter + motorvärmare

Förberedd för Performance Steering, inkluderar justerbar "Easy Steer"

iMonitor3 på 12" innehållande ISOBUS-funktioner: Universell skärm, TC-SC med upp till 200 sektioner, TC-BAS för ISO-XML dataöverföring, TC-GEO för styrning av variabel tilldelning, AUX-N tilldelning. Förberedd för CTM-modul och Fleetmanagement, TIM-redo

CTM 4G telematikmodul för kommunikation. Inbäddat simkort för "alla nät" med automatiskt val av det för närvarande starkaste tillgängliga mobilnätet (endast tillsammans med datapaket). CTM möjliggör användning av olika applikationer efter inköp av licens: Fleet Management, Agrirouter, RTK NTRIP **\*Denna funktion kräver köp av SR20 PRO**

Datapaket Bas i 1 år för fjärråtkomst och NTRIP (RTK-signal måste köpas hos lokal leverantör) **\*Denna funktion kräver köp av SR20 PRO**

## Hytt

Säte Max-Dynamic Evo DDS XXL (konstläder) (lågfrekvent luftdämpning med Dynamic Damping System, automatisk viktjustering, justerbar sätesposition, dokumenthållare, pneumatiskt svankstöd, övre ryggstödsförlängning, aktivt klimatsystem, sidofjädring, framåt-bakåtfjädring, svängbart åt vänster: 8°, svängbart åt höger: 15°, extra bred ram 550 mm) och multifunktionsarmstöd

MaxiVisionPro hytt med självnivellerande pneumatisk fjädring

Automatisk luftkonditionering, förvaringsutrymme för kylda och varma drycker

Hytttak med transparent taklucka med FOPS (skydd mot nedfallande last)

Skydd för golvmatta

XLarge Vision: höger och vänster bakre XL-speglar, teleskopiska, med yttre LED-belysning

Arbetsbelysning med 4 LED-lampor fram + 6 bak på hytttak

6 extra bakre LED-lampor på hytten, arbetsbelysning

Arbetsbelysning med 2 ytterligare LED på hyttstolpe, fram

2 övre strålkastare med LED på hyttstolpe

Däck Trelleborg: 600/70 R28 fram, 710/70 R42 bak (Kan variera - fråga din återförsäljare)

7-stifts uttag för utrustning (ISO 11786) & bakre eluttag ISOBUS ISO 11783

Bakskärmar med upplyst knapppanel för bakre lyft, elhydrauliskt uttag och kraftuttag

## Lyft

Frontlyft med dubbelverkande cylindrar (5.450 kg kapacitet)

Elhydraulisk ventil för frontlyftsstyrning med elektronisk lägesstyrning

## Hydraulik

Close centre hydraulsystem med Load Sensing pump (160 l/min) GN030 ComfortPack med 1 elhydrauliskt dubbelverkande uttag (2 uttag)

Fri hydrauloljeretur med droppfri koppling

5 elhydrauliska bakre hydrauluttag med flödesregulator och timer. 1a och 2a styrs med elektronisk joystick. 3e, 4e och 5e med elektroniska fingertoppsreglage

DUO-MATIC koppling för tryckluftsbromsar (för industriella trailers)

Power Beyond, direkt oljeuttag för koppling med externa hydrauluttag

Hydrauliskt 2-krets bromssystem för släpvagnar (MR)



[www.deutz-fahr-sverige.se](http://www.deutz-fahr-sverige.se)

Med reservation för ändringar i specifikationer och priser.